

Intérieur

Haute

Chaussures hautes



HRO



Les +

- * Tige et doublure respirantes.
- * Bracelet et languette à soufflet rembourrés pour un meilleur maintien.
- * Talon arrondi pour une conduite plus confortable.

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Taille	Carton
9ASCH37	37	10
9ASCH38	38	10
9ASCH39	39	10
9ASCH40	40	10
9ASCH41	41	10
9ASCH42	42	10
9ASCH43	43	10
9ASCH44	44	10
9ASCH45	45	10
9ASCH46	46	10
9ASCH47	47	10

DESCRIPTION

L'ASCANITE est une chaussure de sécurité montante en cuir velours doublée d'un filet respirant. Le protège malléole et la languette de ce modèle sont renforcés afin d'apporter une meilleure protection.

Ce modèle ne contenant aucune pièces métalliques est équipé d'un embout en composite et d'une semelle intercalaire en textile contre la perforation. Son semelage résiste aux températures très élevées jusqu'à 300 °C au contact (pendant 1 minute).

SECTEURS

Second-œuvre du bâtiment

Bricolage

Transport (hors fabrication) et logistique

Services et distribution (magasins, hôtels/restaurants, nettoyage, garages...)

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Peintre,
Electricien,
Magasinier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Beige Foncé	Doublure	Maille 3D micro-aérée
Couleur 2	Jaune		
Tige	Cuir velours / Maille polyamide		
Embout de protection	Composite		
Semelle anti-perforation	Textile		
Semelle d'usure	Caoutchouc nitrile		
Semelle de propreté	textile et mousse, amovible		
Assemblage principal	Collé		
Fermeture	Laçage		

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage

Rangerez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **LEC FI00330566**

Délivrée par INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Chaussures de sécurité

S1P Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + Arrière fermé + Chaussure antistatique $0,1M\Omega < A < 1000 M\Omega$ + Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures + Talon absorbeur d'énergie $E \geq 20$ Joules + Semelle anti-perforation / Resistant to a 1 100 Newtons pressure

SRA

Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé recouvert de détergent

HRO

Résistance de la semelle d'usure au contact de la chaleur (60 secondes à 300°C)

TAMPON DISTRIBUTEUR