coverguard®

FICHE TECHNIQUE

MO23285

Réf. MO23285

Non réutilisable

FFP2 NR D







Dolomite

Les +

Forte réduction de la résistance respiratoire grâce au design spécifique de la soupape d'expiration
Pliage 3D assurant une adhésion optimum du masque au visage du porteur avec un joint d'étanchéité sur toute la partie haute.
Bandeau élastique sans latex pour minimiser les risques d'allergie

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
23285	-		12

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel

DESCRIPTION

Demi-masque non réutilisable pliable 3D en polypropylène non tissée, avec média filtrant électrostatique et soupape d'expiration, élastique de serrage en caoutchouc synthétique, barrette nasale en polyéthylène renforcé, coussinet nasale / joint d'étanchéité en mousse de polyéthylène, coussinet nasale en mousse de polyéthylène

SECTEURS

- Industries lourdes et de process
- Industries chimique et pharmaceutique
- Industries légères (textile, cuir, plasturgie, caoutchouc, meubles, luxe…)
- Infrastructures, BTP, TP
- Second-œuvre du bâtiment
- Bricolage

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Pour des utilisations occasionnelles en ambiance très poussiéreuse.
Protections contre les aérosols solides et liquides aux toxicités faibles, par exemple, le carbonate de calcium, le kaolin, le ciment, la cellulose, le soufre, le coton, la farine, le charbon, les métaux ferreux, les huiles végétales, le bois, les fibres de verre, le plastique, le quartz, le cuivre, l'aluminium, les bactéries, les champignons, et le bacille de la tuberculose., Industrie textile, artisanat, métallurgie, exploitation minière, travaux publics souterrains, menuiserie, ébénisterie, fumées métalliques de soudure, fonte et découpe de métaux, hôpitaux,

COVERGUARD
555 rue de la Dombes, 01700 Miribel FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Bleu
Couleur 2	Blanc
Caractéristiques	Polypropylène SMS non tissé avec valve Elastiques de serrage en caoutchouc synthétique sans latex Coussinet nasal et joint d'étanchéité en mousse PU Barrette nasale ajustable et renforcée
Poids	16g
Forme	Masque pliable 3D avec valve
Performances	FFP2 NR D
Caractéristiques harnais	Synthetic elastic rubber (latex free)
Risque principal	Protection respiratoire contre les aérosols et poussières faiblement toxiques

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **697918**

Délivré par BSI Assurance UK Ltd (0086) Kitemark Court Davy Avenue Knowlhill Milton Keynes MK5 8PP United Kingdom

CE

EPI CAT. III

EN149:2001 + A1:2009

FFP2 NR D

Demi-masques filtrant les particules

TAMPON DISTRIBUTEUR

MAJ 06/01/2022

COVERGUARD
555 rue de la Dombes, 01700 Miribel FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57