

Antichutes mobiles sur corde

Détachable



Les +

- * Fonction automatique pour applications verticales
- * Avec option de verrouillage manuel pour travail sur toiture ou en retenue

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Carton
71344	5

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Emballage individuel

EXEMPLES D'APPLICATION

- * Antichute mobile sur support d'assurage pour applications sur plans verticaux, horizontaux et inclinés
- * Élément de liaison pour système d'arrêt des chutes ou de retenue

A voir également

VARIANTES



MO71343M



MO71343

DESCRIPTION

Caract.	Extrémités de la corde épaissies, protégées par une gaine et cossées	Résistance à la rupture > 15 kN
Poids	4 kg	
Durée de vie	10 ans	
Matériau	Coulisseau en acier zingué. Corde polyamide toronnée Ø 14 mm longueur 20 m.	
Longueur	20 m	
Connecteurs	Mousqueton acier à vis sur le coulisseau	
Capacité	100 kg	

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **10357-02/E10-01**
 Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park-Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. III

EN353-2:2002

Antichutes mobiles incluant un support d'assurage flexible