

Réf. MO155

Manutention générale et lourde

Textile/Cuir



Les +

Qualité supérieure
Protège-artère
Manchette de sécurité
Durée de vie prolongée

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
148	8	10	60
155	10	10	60
155_11	11	10	60
155L	12	10	60

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

DESCRIPTION

Gant docker en croûte de vachette grise,
Paume doublée coton, dos et manchette en toile rouge,
Manchette de sécurité de 8cm

A voir également

VARIANTES



MO152

SECTEURS

- Exploitation minière
- Infrastructures, BTP, TP
- Second-œuvre du bâtiment
- Transport (hors fabrication) et logistique

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Manutention générale et lourde, activité de magasinier (entreposage, manutention de cartons et caisses), gros travaux de jardinage, métiers du bois (bûcheronnage, menuiserie), BTP (maçonnerie).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Rouge	Matériau de la doublure	coton gratté
Couleur 2	Gris	Poignet	Manchette de sécurité /
Forme	Gant		coupe droite
Environnement	Milieu sec	Épaisseur du gant - mm	1.0 - 1.2mm
Type de gant	coupé et cousu		
Matériau du support	Croûte supérieure de vachette, toile de coton		
Construction du gant	Docker		
Matériau de la paume	Cuir		
Type de cuir paume	Vachette		
Finition cuir paume	croûte		
Matériau du dos	coton		
Type de tissu dos	Toile de coton		
Emplacement du renfort	Dos		
Matériau du renfort	Cuir/croûte		

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **2777/12296-02/E00-00**

Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN388:2016



3.1.4.4.X.

Protection contre les risques mécaniques

TAMPON DISTRIBUTEUR