

Coupure - Travaux de précision

Milieu sec



## Les +

Niveau élevé de protection contre les coupures  
Protection des phalanges et du dessus de la main contre les chocs  
Renforts paume et pouce : plus de confort et durée de vie prolongée  
Bonne durabilité du gant (abrasion 4/4)  
Haute visibilité

## DESCRIPTION

Gant sans couture à base de HPPE jaune fluo 13G cut D.  
Enduction mousse de nitrile noir effet grainé sur la paume garantissant un excellent grip  
Renforts en TPR, cousus Kevlar, sur le dos de la main et les phalanges offrant une protection optimale contre les chocs  
Matelassage ergonomique sur la paume  
Renfort entre le pouce et l'index augmentant la durée de vie du gant  
Serrage poignet par velcro

## SECTEURS

- Exploitation minière
- Industries extractives (pétrole, gas)
- Energie
- Collectivités
- Second-œuvre du bâtiment

## CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
------	--------	--------	--------

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Jauge 13

## NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **8480 Issue 3**

Délivrée par SATRA Technology Centre Ltd (0321) Wyndham Way Telford Way Kettering- Northamptonshire- NN16 8SD United Kingdom

**EN420:2003 + A1:2009****EN388:2016**

4.X.4.3.D.

**EPI CAT. II**

Exigences générales pour les gants de protection

Protection contre les risques mécaniques

TAMPON DISTRIBUTEUR