

Filtres Eurmask

ABEK1



Les +

Protection contre : gaz-vapeurs organiques (point d'ébullition inf à 65°), inorganiques, gaz acides et ammoniac...
Compatible avec Eurmask Duo
fixation à vis

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Taille	Sachet	Carton
22150			16

DESCRIPTION

- Filtre combiné avec pas de vis spécifique, protection A1B1E1K1 contre les gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65°C,
- S'utilise uniquement à la paire avec le masque NEW EURMASK 22102 (#7400)
- Cartouche en HDPE, matériaux de filtration en charbon actif et PP non tissé.

SECTEURS

Industries lourdes et de process

Industries légères

Infrastructures, BTP, TP

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est >65°C *Gaz et vapeurs inorganiques *Gaz acides (azote, acide chlorhydrique...) et dioxyde de soufre *Ammoniac (et dérivés organiques aminés), Pour des utilisations régulières et prolongées en ambiance dangereuse : maintenance industrielle, Epandage d'engrais, industrie chimique, application de peinture, menuiserie, filières du bois, de la cimenterie, découpe de métaux..., Compatible avec Eurmask Duo,

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	A1B1E1K1
Poids	84g
Forme	A pas de vis
Performances	ABEK1
Risque principal	gaz-vapeurs

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **639-05**
Délivrée par ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy



EN14387:2004 + A1:2008

Filtres à gaz et filtres combinés

TAMPON DISTRIBUTEUR

MAJ 04/03/2021