

RUP 502 Treuil câble acier (AT05020)

EN 1496/B



Le RUP 502 est un dispositif de levage-abaissement avec une poignée fixant le treuil à la jambe du trépied. Le treuil est équipé d'un câble en acier à six brins avec une âme en fibre naturelle de 20m de longueur et de 6,3 mm de diamètre. Le RUP 502 est un élément de l'équipement de sauvetage. A l'aide de ce dispositif, une personne blessée peut être soulevée d'un niveau inférieur à un niveau supérieur ou descendue d'un niveau supérieur à un niveau inférieur. La distance d'abaissement ne doit pas dépasser 2 m. L'engrenage utilisé dans le mécanisme permet d'effectuer une rotation du tambour pour 5 tours de manivelle du treuil. Le bras de la manivelle dispose de 2 options de longueur permettant à l'utilisateur d'ajuster le couple en fonction de la variante choisie. Le dispositif d'évacuation de la série RUP 502 est conforme à la norme EN 1496/B.

CARACTÉRISTIQUES



Sécurité pour un poids utilisateur maximum de 140 kg

PARAMÈTRES

WLL - charge utile maximale	140 kg
MBS	20 kN
Coefficient d'utilisation	10:1

KIT INCLUDES

Spring absorber	SDW
-----------------	-----

Crank length - Variant 1	300
Crank length - Variant 2	150
The force required to pull the load in Variant 1	5,6
The force required to pull the load in Variant 2	11,6
Gear mechanism ratio	5:1

STRUCTURE

Matériau	acier
----------	-------

Finition	galvanisation
----------	---------------

MÉCANISME

Matériau	acier
Finition	galvanisation

COVER

Matériau	matière plastique
Couleur	orange

CORDE

Matériau	acier
Finition	galvanisation
Diamètre de la corde ø	6,3 mm

PROTEKT

PROTEKT Grzegorz Laszkiewicz Spolka z o.o. Starorudzka 9, 93-403 Lodz, POLAND
KRS: 0001009727 | REGON: 524047958 | NIP: 7292747932

WWW.PROTEKT.PL

EXPORT SALES DEPARTMENT Skromna 6, 93-405 Lodz, POLAND
Phone: +48 42 29 29 500, export@protekt.com.pl, Fax +48 42 680-20-93