

MULTI-USAGES

CHAUSSURE BASSE

EN ISO 20345 :2022

S3

SR

FO



## Les +

- Rapport qualité/prix
- Tige en cuir de vachette pleine fleur
- Bande rétroréfléchissante multifacettes
- Semelle injectée PU/PU double densité Mono / Bicolor
- Talon décroché
- Légèreté et confort

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

| RÉF.    | DZ | EU | US      |
|---------|----|----|---------|
| AURL_38 | 38 | 38 | 5.5 10  |
| AURL_39 | 39 | 39 | 6 10    |
| AURL_40 | 40 | 40 | 7 10    |
| AURL_41 | 41 | 41 | 8 10    |
| AURL_42 | 42 | 42 | 8.5 10  |
| AURL_43 | 43 | 43 | 9.5 10  |
| AURL_44 | 44 | 44 | 10 10   |
| AURL_45 | 45 | 45 | 11 10   |
| AURL_46 | 46 | 46 | 11.5 10 |

### DESCRIPTION

AURES est une chaussure basse en cuir au protège malléole matelassée assurant un bon maintien et une forme ergonomique.

La doublure en polyester mesh améliore la respirabilité. Durabilité et confort optimisés grâce à ses semelles intermédiaires et d'usure en polyuréthane injecté de densités différentes.

L'embout et la plaque en acier assurent la protection contre la perforation ou la chute d'objets lourds. La bande rétro réfléchissante améliore la sécurité des porteurs dans des milieux sombres. Bonne adhérence garantie par la semelle à crampons. Idéale pour des utilisations en intérieur comme en extérieur.

### SECTEURS

Service



Second Œuvre

Infrastructure et BTP

Transport et Logistique

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                      |                                |                          |                                    |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Sous-famille         | Chaussure basse                | Couleur                  | Noir                               |
| Tige                 | Cuir de vachette plein fleur   | Semelle de propreté      | Textile et EVA amovible            |
| Passants             | Œillets métalliques            | Semelle intermédiaire    | Polyuréthane injecté Noire         |
| Semelle d'usure      | Polyuréthane double densité    | Assemblage principal     | Injecté                            |
| Doublure             | Maille 3D + feutre + non tissé | Poids                    | 620 g par chaussure en pointure 41 |
| Fermeture            | Laçage                         | Semelle anti-perforation | Acier                              |
| Embout de protection | Acier                          | Garniture réfléchissante | Bande rétro réfléchissante         |
| Talon                | Relevé                         | Pièce de renfort         | Aucune                             |
| Environnement        | Multi-usages                   | Exemples d'applications  | Bagagiste, chauffeur, livreur, ... |

**Talon Fermé****Ergonomique****Anti-dérapante****Absorption d'énergie****Résistance à la Perforation****Embout de protection Acier****Semelle avec crampon****Résistance à l'absorption de l'eau**

## CONSEILS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

**Conseils d'utilisation :**

-Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées.

Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

**Conditions de stockage :**

-Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

**Conditions de lavage :**

-Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

## LEGISLATION : EN ISO 20345 :2022

S3 SR FO : Arrière fermé, chaussure antistatique, semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures, talon absorbeur d'énergie, semelle anti-perforation, Résistance à une force de 1 100 Newtons, tige résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau, semelle de marche à crampon, résistance au glissement de la chaussure.

## Risques

- Risques mécaniques (chocs, coincement, écrasements, perforations, piqûres, coupures)
- Risques chimiques (poussières, liquides corrosifs, toxiques ou irritants)
- Risques électriques (contacts électriques avec conducteurs sous tension, décharges électrostatiques)
- Risques thermiques (froid, chaleur, projections de métaux en fusion, feu)
- Risques liés à une action (glissades, chutes, faux mouvements, entorses, luxations)